

MASINA DE MATURAT - ASPIRAT MC 50 ADVANCED

CARACTERISTICI SI BENEFICII

Sistem de matura condus in forma de paralelogram

Clapeta automata pentru mizerie mare

SPECIFICATII TEHNICE

Date tehnice

Propulsie	Motor diesel in patru timpi / Yanmar
Putere de antrenare (kW/hp)	19,2 / 26
Capacitate maxima de suprafata	14000
Latime de lucru (mm)	1400
Latime de lucru max. cu 3 perii laterale (mm)	2000
Latime de maturare variabila (mm)	1100 / 1400
Recipient murdarie (l)	500
Capacitate de incarcare (kg)	400
Rezervor de apa (l)	165
Capacitate de urcare (%)	25
Viteza de rulare (km/h)	20
Raza de viraj (mm)	750
Ridicare recipient (m)	1,45
Perioada de utilizare per umplere rezervor (h)	13
Standard emisii	STAGE IIIA
Greutate (kg)	1200
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	3000 x 1400 x 2250

Echipament

- Contor ore de functionare pentru utilajul de maturat
- Scaun confortabil
- incalzire
- Aspirare
- Viteza reglabila matura laterala
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Mecanism de tractiune, hidrostatic
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Recipient murdarie, 500 l
- Cabina panoramica si geamuri de siguranta, 2 oglinzi retrovizoare
- Girofar de avertizare
- Sistemul de pulverizare apa suprima praful din jurul perii laterale si in canalul de aspiratie
- Usi stanga / dreapta
- Mecanism de rulare cu 4 roti cu servodirectie ergonomica
- Rezervor de apa, 165 l
- Rezervor apa, 165 l
- Utilizare pe tot timpul anului

- Utilizare in exterior